



4K60
4:4:4

HDMI
2.0

EDID
Management

Особенности

- 8 входов HDMI 2.0
- 8 выходов HDMI 2.0
- Поддержка видео в формате до 4K60 4:4:4
- 8 аналоговых входов и выходов
- Поддержка добавления и извлечения аудио
- Функционал матричного коммутатора 8x8
- Функция создания видеостен
- Функционал системы презентаций
- Предустановки для режимов контроллера видеостен и матричного коммутатора
- Мгновенное переключение сигналов
- Поддержка HDCP, управления EDID
- Удаленная настройка таких параметров дисплея, как контраст и насыщенность цвета
- Управление через IP/serial соединение
- Управление с использованием кнопок на передней панели

Описание

G88 - это многофункциональное решение от компании Seada, которое совмещает в себе возможности контроллера видеостен, матричного коммутатора и системы презентаций. Устройство оснащено 8 входами и 8 выходами HDMI 2.0 с поддержкой видео в формате 4K@60fps. G88 позволяет отображать на 8 дисплеях одно или разные видео, выступая в роли матричного коммутатора с быстрым переключением сигналов. Решение получило 8 входов и выходов аудио и поддерживает добавление и извлечение аудио. G88 - это отличное решение для самых разных сфер, включая Digital Signage, системы телевидения и безопасности, а также для конференц-залов.

G88 легко настроить через Serial/IP соединение, используя программное обеспечение для ОС Windows с удобным пользовательским интерфейсом. Также для управления могут быть использованы кнопки на передней панели или решения сторонних производителей. После завершения настройки, G88 можно использовать автономно от ПК.

Технические характеристики

Размеры (Ш*Г*В)	480 мм x 320 мм x 44.55 мм, 1U
Разрешение на входе	До 4K@60fps 4:4:4
Формат на входе	HDMI 2.0
Разрешение на выходе	До 4K@60fps 4:4:4
Формат на выходе	HDMI 2.0
Аналоговое аудио (выход)	3.5mm Jack L/R
Аналоговое аудио (вход)	3.5mm Jack L/R
ИК (вход)	3.5mm Jack
ИК (выход)	3.5mm Jack
HDCP	Да
Питание	AC 100V to 240V, ~50/60Hz
Функция создания видеостен	Да
Удаленная настройка изобр.	Да
Рабочая температура	0~40 C
Влажность	10%-90% без конденсации
Температура хранения	-20~60 C
Влажность (хранение)	10%-90% без конденсации
Управление	10/100/1000M Ethernet Port, RS232, кнопки на передней панели
Гарантия	2 года

Модели

Артикул	Вход		Выход	
	Интерфейс	Формат	Интерфейс	Формат
G88-HDMI	HDMI Type A	HDMI 2.0	HDMI Type A	HDMI 2.0

Схема подключения

