BrightSign®

BRIGHTSIGN LS5

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В ДОСТУПНОМ РЕШЕНИИ

Производительность и функционал сетевых медиаплееров BrightSign LS5 оставляют далеко позади любые потребительские решения, которые выбирают только исходя из невысокой стоимости. Плееры LS 5 серии предлагают поддержку HD, 4K и HTML5 контента с удобным управлением и интерактивными возможностями через интерфейс USB-C.

Модели LS425 и LS445 работают под управлением надежной и защищенной операционной системы BrightSign OS. Обе модели получили компактные тонкие корпусы с поддержкой Wi-Fi модулей и коннектором питания с фиксацией.



ОСОБЕННОСТИ

- Плавное воспроизведение HD и 4К видео и цифрового аудио контента
- Поддержка виджетов и анимаций HTML5
- Широкий функционал специально для Digital Signage
- Удобно для использования в сети и без нее
- Возможность создания интерактивных инсталляций
- Ультратонкий корпус, легко разместить в любом месте
- Защищенная и надежная операционная система BrightSign OS



BrightSign®

Технические характеристики

модель	LS425 HD видео	LS445 4К видео
Видео и HTML5		
1080p60	Χ	Χ
4K60p		X
Поддержка графики HD	Χ	Х
HTML5	Да	
Форматы медиа		
Кодеки 4К: Н.265/Н.264		X
Контейнеры 4К, H.265: .ts, .mov, .mp4, .mkv		Χ
Кодеки Full HD: H.265, H.264(MPEG-4, Part 10), MPEG-2	X	Х
Контейнеры Full HD: .ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts	X	Χ
Изображения: BMP, JPEG, PNG	X	X
Аудио: MP2, MP3, AAC и WAV (AC3 passed through)	X	Χ
HTML5: .html, Chromium-based, CSS, JavaScript, webGL	X	X
Интерфейсы		
Выход НDМI™ 2.0а	1	1
USB Туре C: поддержка GPIO, Serial, IR с адаптером, high-speed host	1	1
3.5mm аудио выход (аналоговый и SPDIF)	Χ	Χ
10/100 Ethernet	Χ	X
Накопитель: micro SD слот	Χ	Χ
Wi-Fi/Bluetooth: E Key M.2 для модуля WD-105 (опция)	X	Х

модель	LS425 HD видео	LS445 4К видео
1 LED индикатор	Х	Х
Кнопки Reset и Service	X	X
Часы реального времени, 14-дней	X	Χ
Интерфейс питания с фиксацией	X	X
АКСЕССУАРЫ		
USB кнопки ВР200 и ВР900	X	X
Модуль Wi-Fi/Bluetooth WD-105, две антенны	X	X
Карта MicroSD Class 10 (разл. объем)	X	Χ
CBL-USBC на USBA и 3.5mm Serial	X	X
GP800-C: USB C на GPIO 12-pin	X	Χ
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Промышленный дизайн	Х	
Размеры (Ш х Г х В)	126.6 х 141.84 х 19.41 мм	
Bec	Н/Д	
Питание	12B / 1.5A	
Соответствие нормативам	X	X
Крепление	X	X
Гарантия	X	X



Официальный представитель BrightSign в РФ компания «Ай Эм Эс».