

QF-28



LED

28 дюймовый 4K UHD монитор с высочайшим качеством изображения и эргономичным дизайном.

Монитор QF-28 представляет собой профессиональное решение с поддержкой высокого разрешения UHD 3840 x 2160. Монитор позволяет насладиться великолепным качеством изображения и высокой детализацией на 28 дюймовом высококачественном экране. Модель QF-28 оснащена различными интерфейсами, включая DisplayPort 1.2 с поддержкой 4K60 Hz контента. Эргономичный дизайн монитора позволяет настроить под себя наклон, поворот, вращение и высоту, обеспечивая создание максимально комфортного рабочего места.

- > LED подсветка и поддержка разрешения UHD 3840 x 2160
- > Глубина цвета 10 бит
- > Поддержка 4K60Hz контента через интерфейс DisplayPort
- > Функции просмотра PIP/PBP
- > Различные интерфейсы: VGA, DVI (Dual-link), DisplayPort, HDMI
- > Встроенный USB хаб и динамики (3W x 2)
- > Горизонтальное и вертикальное положения дисплея
- > Эргономичный дизайн: регулировка наклона, поворота, вращения, высоты
- > Наклон от -5° до 23°
- > Крепление VESA
- > Замок Kensington® security

Технические характеристики

QF-28

Дисплей	Тип	LED-Backlit TFT LCD
	Диагональ	28.0"
	Макс. разрешение	UHD 3840 x 2160
	Шаг пикселя	0.16 мм
	Яркость	300 кд / м2
	Контраст	1000 : 1
	Угол обзора (Г/В)	170°/160°
	Цвета	1.07 B
Время отклика (GTG)	3 мсек.	
Частота Г. В.		30kHz - 160kHz
		23Hz - 80Hz
Вход	VGA	15-Pin D-Sub
	DVI (Dual-link)	24-Pin DVI-D
	HDMI	HDMI 1.4 (HDCP)
	DisplayPort	DisplayPort 1.2 (@ 60 Hz)
USB	USB	USB 2.0 x 2
		USB 3.0 x 2
Аудио	Аудиовход	1 x стерео аудиовход (audio jack, 3.5 Ø)
	Аудиовыход	3.5мм Stereo Phone jack
	Динамики	3W x 2
Питание	Тип	Внутреннее
	Требования к питанию	100 ~ 240V, 50 - 60Hz
	Потребление питания	< 65W (вкл.) < 0.5W (ожидание) < 0.5W (выкл.)
Условия эксплуатации	Температура	0°C ~ 40°C (32°F~104°F)
	Влажность	10% ~ 85% (без конденсации)
Условия хранения	Температура	-20°C ~ 55°C (-4°F~131°F)
	Влажность	5% ~ 93% (без конденсации)
Крепление	VESA FPMPI	Да (100 мм x 100 мм)
Подставка	Наклон	-5°~23°
	Вращение	±160°0°
	Поворот	~90°
	Высота	130 мм
Размеры	С подставкой (Ш x В x Г)	659.7 x 555.4 x 244.5 мм (26.0" x 21.9" x 9.6")
	Без подставки (Ш x В x Г)	659.7 x 390.9 x 49.3 мм (26.0" x 15.4" x 1.9")
	Упаковка (Ш x В x Г)	765 x 493 x 224 мм (30.1" x 19.4" x 8.8")
Вес	С подставкой	7.9 кг (17.4 lbs)
	Без подставки	5.3 кг (11.7 lbs)
	Упаковка	9.8 кг (21.6 lbs)
Соответствие нормативам	Сертификаты	CE, CB
Аксессуары	Да	Руководство пользователя на CD, гарантийный талон, кабель питания, кабель 24-Pin DVI-D, кабель DisplayPort



Высокое качество изображения и поддержка 4K UHD контента



Различные интерфейсы: VGA, DVI (Dual-link), HDMI, DisplayPort (1.2) и USB



Функции просмотра PIP/PBP



Эргономичный дизайн и удобная регулировка наклона, поворота и высоты

