

BRIGHTSIGN XC5

BrightSign®

СЕТЕВЫЕ МЕДИАПЛЕЕРЫ ЭКСПЕРТНОГО УРОВНЯ

Больше интерфейсов, несравненная производительность для быстрой обработки HTML и превосходное качество 8K изображения делают медиаплееры XC5 одним из самых мощных медиаплееров в индустрии Digital Signage. Медиаплееры XC5 превосходят ПК решения по производительности, надежности и долговечности.

Один медиаплеер XC4055 способен воспроизводить видео для 4 дисплеев одновременно, значительно упрощая процесс создания видеостен. Поддержка сложного HTML контента с 3D моушн-графикой и JavaScript, а также интерактивного контента в формате 8K - это то, что выделит ваши дисплеи на фоне конкурентов.



ОСОБЕННОСТИ

Новый уровень производительности медиаплееров

- Ускоренная обработка контента
- Плавное воспроизведение графики с высокой частотой кадров
- Мгновенный отклик при интерактивном взаимодействии
- Легко справляется со сложной 3D моушн-графикой и JavaScript
- Поддержка Open GL
- Производительная модель XC2055 и в два раза более мощная модель XC4055

Один плеер - много экранов

- Модель XC4055 предлагает 4 выхода HDMI
- Модель XC2055 предлагает 2 выхода HDMI

Восхитительное видео и графика в формате 8K60p

- Модель XC4055 поддерживает видео 8K60p 10-bit
- Модель XC2055 поддерживает видео 8K60p 8-bit

Промышленный дизайн с легким обслуживанием

- Упрощенный процесс установки SSD и Wi-Fi/Bluetooth модулей
- Полный набор всех необходимых интерфейсов для создания впечатляющих инсталляций

BrightSign OS - специально для Digital Signage

- Широкий функционал и удобные инструменты
- Обновления для поддержки актуальности
- Подключение к облаку для доступа в режиме реального времени
- Высокая надежность и безопасность



BrightSign XC2055

8K медиаплеер, подключение одновременно до 2 экранов, высокий уровень производительности



BrightSign XC4055

8K медиаплеер, подключение одновременно до 4 экранов, вдвое увеличенная производительность, по сравнению с XC2055



Технические характеристики

Модель	XC2055	XC4055
ВИДЕО И HTML		
Одно видео 8K@60p	X (8-bit)	X (10-bit)
Видео 4K@60p	Dual (10-bit)	Quad (10-bit)
HDR10, HLG, Rec.2020/BT.2020	X	X
Вращение 4K видео	X	X
Графика в полном разрешении 8K	X	X
Уровень производительности HTML5	Elite	Elite+
Поддержка OpenGL	X	X
МЕДИА		
Кодеки для 8K: H.265	X	X
Контейнеры для 8K: .ts, .mov, .mp4, .mkv	X	X
Кодеки для 4K: H.265, H.264	X	X
Контейнеры для 4K: .ts, .mov, .mp4, .mkv	X	X
Кодеки для Full HD: H.265, H.264 (MPEG-4, Part 10), MPEG-2	X	X
Контейнеры для Full HD: .ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts	X	X
Изображения: BMP, JPEG, PNG до 8K	X	X
Аудио: MP2, MP3, AAC и WAV (AC3 passed through)	X	X
РАЗРЕШЕНИЕ		
Все стандартные разрешения до 8K (7680x4320@60fps)	X	X
Поддержка других разрешений с уникальным соотношением сторон	X	X
ИНТЕРФЕЙСЫ		
Выход HDMI	2	4
Выход HDMI 1	X (HDMI 2.1a)	X (HDMI 2.1a)
Выход HDMI 2	X (HDMI 2.0a)	X (HDMI 2.0a)
Выход HDMI 3	Н/Д	X (HDMI 2.0a)
Выход HDMI 4	Н/Д	X (HDMI 2.0a)

Модель	XC2055	XC4055
Вход HDMI	Н/Д	Н/Д
USB Type C: поддержка high-speed host mode и 5V/1A питания для периферийных устройств	1	1
USB Type A: 5V/1A питания для периферийных устройств	1	1
12-pin Phoenix GPIO (8 двунаправленных GPIO)	X	X
3.5mm RS-232 Serial	X	X
Вход/выход ИК 3.5mm	X	X
Выход аудио 3.5mm (аналог и SPDIF)	X	X
Gigabit Ethernet	X	X
Внешний слот micro SD	X	X
M.2 PCIe для NVMe SSD накопителя	X	X
E Key M.2 для Wi-Fi/Bluetooth	X	X
ПО И СЕРВИСЫ		
BrightAuthor:connected (бесплатно)	X	X
BSN.cloud	X	X
АКСЕССУАРЫ		
USB кнопки	X	X
Модуль Wi-Fi и Bluetooth WD-105	X	X
Карты microSD Class 10 (различный объем)	X	X
NVMe SSD	X	X
РАЗНОЕ		
Питание 19V / 4.7A	X	X
Размеры (Ш x В x Г)	253.2 x 232.12 x 48 мм	253.2 x 232.12 x 48 мм
Нормативные разрешения	X	X
Возможность крепления	X	X



Компания «Ай Эм Эс» является официальным представителем BrightSign в РФ