

XDS-1060

Цифровой постер 10.1"

с интерактивными возможностями



Особенности:

- ♦ Интерактивные возможности: сенсорные кнопки и датчик движения
- ♦ Поддержка контента HTML5
- ♦ Надежное решение All in one

Идеален для:

- ♦ Промо-акций и рекламы товаров и услуг
- ♦ В качестве информационного интерактивного дисплея
- ♦ Отображения информации в библиотеках и музеях и др.

IAdea XDS-1060 - это готовое Digital Signage решение, которое представляет собой цифровой постер размером 10", позволяющее воспроизводить рекламу, информацию и различный контент в любых, даже ограниченных в пространстве местах. Цифровой постер поддерживает открытые стандарты HTML5 и SMIL, позволяя без труда создавать для него приложения и обеспечивая совместимость с различными системами управления контентом.

Интерактивные возможности с датчиком движения и сенсорными кнопками

Возможность взаимодействия с дисплеем привлекают еще больше внимания пользователей. Именно поэтому XDS-1060 оснащен датчиком движения и шестью сенсорными кнопками. Датчик движения обнаруживает посетителей перед устройством и автоматически запускает воспроизведение. Сенсорные кнопки могут быть настроены для возможности взаимодействия пользователей и устройства. Кроме этого, XDS-1060 имеет съемную переднюю панель для кастомизации согласно требованиям и задачам заказчика.

Оптимизирован для HTML5 и систем управления контентом.

XDS-1060 оптимизирован для отображения динамического контента, получаемого из сети интернет: новости и новостные ленты RSS, погода или посты из социальных сетей. Также цифровой постер совместим с популярным программным обеспечением и сервисами SaaS для управления контентом, благодаря поддержке открытых стандартов W3C HTML5 и SMIL.

Прочное и надежное устройство

Цифровой постер от IAdea является безвентиляторным решением и обладает прочным корпусом. XDS-1060 оснащен 4GB локальной памяти и способен часами воспроизводить мультимедиа контент без риска простоя, благодаря аппаратному таймеру контроля системы.

Технические характеристики

Поддерживаемые стандарты

HTML5, JavaScript и CSS
Android 4.4 API
W3C SMIL
W3C Widgets
Стандарты контента POPAI Digital Signage, вкл:
S1 (JPEG 480p baseline)
S2 (JPEG 720p baseline)
S4 (MPEG L2 audio)
S5 (MP3 audio, 384Kbps)
S6 (MPEG-1 SIF, 3Mbps CBR)
S7 (MPEG-1 480p, 10Mbps CBR)
S8 (MPEG-1 720p, 15Mbps CBR)
S9 (MPEG-2 480p, 6Mbps CBR)
S10 (MPEG-2 720p, 12Mbps CBR)
S11 (H.264/MPEG-4 AVC, 480p, 6Mbps CBR)
S12 (H.264/MPEG-4 AVC, 720p, 10Mbps CBR)
E1 (PNG 24bpp+alpha, 480p)
E2 (PNG 24bpp+alpha, 720p)
E4 (VC-1/WMV9, MP@ML, 720p)
E7 (MPEG-4 ASP, 480p, 10Mbps CBR)
E8 (H.264/MPEG-4 AVC, 1080p, 20Mbps CBR)

Дополнительные особенности

Удаленный запуск
AlwaysOn, AppLock во избежание неавторизованного доступа
StrongCache, для продолжительного воспроизведения при отсутствии сети

Интерактивные возможности

6 сенсорных кнопок
Датчик движения (левая/правая сторона, 45 градусов в пределах 3 метров)

Дисплей и звук

10.1" LCD, широкое соотношение сторон
Максимальная яркость: 300 нит
Разрешение: 800x480
Угол обзора:
Вверх 45 / вниз 65 / вправо 65 / влево 65 (градус)
Встроенные стерео динамики 2Wx2
Выход HDMI для внешнего дисплея

Локальная память

4 GB flash memory (прибл. 180 минут видео в формате 720p @3 Mbps)
Слот под карты памяти: SD/SDHC (до 32GB (SDHC))

Интерфейсы и сеть

Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n (только 2.4GHz)
Безопасность Wi-Fi: WPA/WPA2, TKIP/AES
Ethernet: RJ45
USB (Type A)
3.5mm аудиовыход
3G/4G модуль через USB

Дополнительная особенность

Съемная передняя панель

Аксессуары

Подставка
Краткое руководство пользователя
Адаптер питания AC

Крепление

Крепление VESA , 75x75(мм)

Питание

Вход: 100-240V, 50-60 Hz, 0.5A Макс.
Выход: 12V, 1.5A
UL/CE/PSE

Среда использования

Рабочая температура: 0 - 40°C
Влажность: 5- 85% @ 40°C, без конденсата

Размеры и вес

Размеры (ШxВxГ): 27.8 см x 18.6 см x 4.0 см
Вес: 0.78 кг

Сертификация

CE/FCC/IC


Гарантия

1-год (ограниченная гарантия на запчасти и ремонт)

Изображения устройства



Встроенное крепление VESA



Легкая настройка сети с Manager Express

Дистрибьютор в РФ



Компания IMS является дистрибьютором продукции IAdea в РФ

+7 495 648-35-05

sales@imsolution.ru

www.imsolution.ru