

XDS-1078

Цифровой постер 10.1" с поддержкой
высокого разрешения



XDS-1078 - это эффективное Digital Signage решение от компании IAdea, благодаря которому легко настроить систему рекламы и информирования посетителей в любых, даже ограниченных пространствах.

Цифровой постер XDS-1078 оснащен ярким 10" дисплеем с поддержкой HD разрешения. Он может быть установлен в горизонтальном или вертикальном положении или закреплен на стене. XDS-1078 - это отличное решение для информирования о промо-акциях и отображении различного контента.



Сенсорный дисплей XDS-1078 поддерживает разрешение 1280X800, обеспечивая качественное изображение. Устройство также оснащено LED полосками, которые могут изменять цвет в соответствии с воспроизводимым контентом, для привлечения еще большего внимания.

Технические характеристики

Поддерживаемые стандарты

HTML5, JavaScript и CSS
Android 4.4 API
W3C SMIL
W3C Widgets
Стандарты контента POPAI Digital Signage,
вкл:
S1 (JPEG 480p baseline)
S2 (JPEG 720p baseline)
S4 (MPEG L2 audio)
S5 (MP3 audio, 384Kbps)
S6 (MPEG-1 SIF, 3Mbps CBR)
S7 (MPEG-1 480p, 10Mbps CBR)
S8 (MPEG-1 720p, 15Mbps CBR)
S9 (MPEG-2 480p, 6Mbps CBR)
S10 (MPEG-2 720p, 12Mbps CBR)
S11 (H.264/MPEG-4 AVC, 480p, 6Mbps CBR)
S12 (H.264/MPEG-4 AVC, 720p, 10Mbps CBR)
E1 (PNG 24bpp+alpha, 480p)
E2 (PNG 24bpp+alpha, 720p)
E4 (VC-1/WMV9, MP@ML, 720p)
E7 (MPEG-4 ASP, 480p, 10Mbps CBR)
E8 (H.264/MPEG-4 AVC, 1080p, 20Mbps CBR)

Дополнительные особенности

Удаленный запуск
AlwaysOn, AppLock во избежание
неавторизованного доступа
StrongCache, для продолжительного
воспроизведения при отсутствии сети

Поддержка HTML5

Виджеты календаря, часов, новостей, погоды и
интеграция веб-страниц
Технологии HTML5 включая CSS и Javascript
WebKit (Google Chrome™ и Apple Safari®)

Дисплей и звук

10.1" LCD, широкое соотношение сторон
10 точек касания
Максимальная яркость: 300 нит
Разрешение: 1280x800
Угол обзора: 170/170
Встроенные стерео динамики 2Wx2
LED полосы
Выход HDMI для внешнего дисплея

Управление контентом

Утилита SignApps Express
Решения сторонних разработчиков
(опционально)

Интерфейсы и сеть

Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n
Ethernet 10/100 BASE-T
AniBeacon™ (BLE)
3.5mm аудиовыход
USB 2.0 x 2
Micro USB для ADB
3G/4G модуль через USB (опционально)

Локальная память

8 GB eMMC память (прибл. 360 минут
видео в формате 720p @3 Mbps)
Слот под карты памяти: SD/SDHC (до 32GB
(SDHC))

Крепление

Крепление VESA, 75x75(мм)

Подставка
Адаптер питания AC
Кабель питания
Краткое руководство

Вход: 100-240V, 50-60 Hz, 0.5A Макс.
Выход: 12V, 1.5A
UL/CB
PoE

Среда использования

Рабочая температура: 0 - 40°C
Влажность: 10 - 85% @ 40°C, без конденсата

Размеры и вес

Размеры: 269.8 мм (Ш) x 170 мм (В) x 28.5
мм (Г)
Вес: 727 г

Сертификация

CE/FCC

Гарантия

1-год (ограниченная гарантия на запчасти и
ремонт)

Изображены устройства



Дистрибьютор в РФ



Компания IMS является дистрибьютором
продукции IDea в РФ